

Instrukcja użytkowania i konserwacji wieszaków stalowych.

Produkt przeznaczony do zwieszania odzieży, dostarczana przez producenta w stanie niewymagającym specjalistycznego montażu na miejscu, poza czynnościami związanymi z prawidłowym skręceniem elementów.

Elementy wieszaka:

1. Stalowe boki (nogi) - 2 szt.
2. Kółka – 4 szt.
3. Belka poprzeczka z haczykami – 1 lub dwie sztuki w zależności od modelu.
4. Belka poprzeczka bez haczyków – 1 lub dwie w zależności od modelu.
5. Śruby do skręcenia poprzeczek - 6 szt
6. Śruby z podkładkami do montażu kótek – 4 szt.

Materiały:

1. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL.
2. Śruby cynkowane

Montaż wieszaka:

1. Wyjąć elementy z opakowania.
2. Sprawdzić elementy.
3. Do stojaków dokręcić kółka.
4. Poprzeczki z haczykami dokręcić do pionowych stojaków.
5. Podczas instalacji urządzenia należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz przestrzegać zasad BHP oraz przepisów prawa budowlanego.
6. Wieszak zaleca się skręcać przez dwie osoby.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Wieszak należy wykorzystywać zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Wieszak przeznaczony jest do użytku wewnętrznego

3. Należy unikać kontaktu wieszaka ze środkami mogącymi wpływać na degradację elementów.
4. Należy okresowo min. 2 razy w roku dokonywać pielęgnacji ławek tj. czyszczenie powierzchni stalowych elementów, sprawdzenie połączeń śrubowych.
5. Do czyszczenia i pielęgnacji boków stalowych nie można stosować: -szorstkich i chropowatych ścierek -materiałów ścierających -szczotek, które mogą zarysować powierzchnię -żrących środków chemicznych.
6. Przy czyszczeniu stalowych boków zaleca się wykonanie w niewidocznym miejscu testu czyszczenia w celu sprawdzenia, w jakim stopniu technika czyszczenia, zastosowanie narzędzia i środki wpływają na wygląd ostatecznej powierzchni.
7. Stalowe boki należy czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła, spłukać obficie wodą, a następnie wytrzeć do sucha miękką, delikatną ściereczką.